

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421131-1 Instalowanie drzwi  
45262522-6 Roboty murarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach użytkowych  
ADRES INWESTYCJI : Budynek i lokale użytkowe administrowane przez MZBM w Kaliszu  
INWESTOR : MZBM  
ADRES INWESTORA : Dobrzecka 18

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Grzeluszka  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Anna Grzeluszka  
DATA OPRACOWANIA : 08.08.2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ST - 1.0. ST - 1.1. ST - 1.2 UL.GÓRNOŚLĄSKA 6 - FUNDACJA INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "MIŁOSIERDZIE"</b>			
2		<b>Skrzydło drzwiowe 80 cm (otwór 0,90 x 2,05) - 1 szt. FUNDACJA INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -LOK. UZYTKOWY</b>			
1 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2 d.2	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł . W pozycji należy uwzględnić koszt pianki poliuretanowej i kotew stalowych 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
3 d.2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 2.05*2+0.9	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4 d.2	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie + malowanie ościeży drzwiowych od strony klatki schodowej i lokalu (kolorystyka zbliżona do stanu przed wymianą drzwi) 5.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
5 d.2	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnętrzne stalowe. WYMAGANIA: - blacha skrzydła drzwiowego gr. min.0,6 mm - wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styropian - blacha ościeżnicy gr. min 1,2 mm, - laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno skrzydło jak i ościeżnica - pełne, z tłoczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, - kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową stalową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. - zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) - skrzydło zawieszona na trzech zawiasach, Wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe do lokali. Szerokość skrzydła 80 cm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.2	KNR-W 4-01 0109-13 + KNR-W 4-01 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + ościeżnicy + gruz z ościeża) 0.9*2.05*0.06+(2.05*2+0.9)*0.25*0.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.129</b>
3		<b>ST - 1.0. ST - 1.1. ST - 1.2 UL.MŁYNARSKA 16A PRZYCHODNIA LEKARSKA "KALINIEC" -POMIESZCZENIE GOSPODARCZE ELEWACJA BOCZNA BUDYNKU</b>			
4		<b>MŁYNARSKA 16A - Skrzydło drzwiowe 90 cm (otwór 1,00 x 2,05-2,15) - 1 szt.</b>			
7 d.4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
8 d.4	KNR-W 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m 2 w ścianach z cegieł. W pozycji należy uwzględnić koszt pianki poliuretanowej i kotew stalowych 1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
9 d.4	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 2.05*2+1.0	m m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
10 d.4	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kolorystyka zbliżona do stanu przed wymianą drzwi 5.1*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.275</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.4	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne stalowe. WYMAGANIA: - blacha skrzydła drzwiowego gr. min.0,6 mm - wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styropian Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu - blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm, - laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno skrzydło jak i ościeznica - pełne, z tłoczeniem bądź bez tłoczenia., bez szyby, odporne na czynniki atmosferyczne - kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową stalową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, próg oraz klamki z szyldem).. - zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) - skrzydło zawieszona na trzech zawiasach, Wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe zewnętrzne Szerokość skrzydła 90 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.4	KNR-W 4-01 0109-13 + KNR-W 4-01 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + ościeznicy + gruz z ościeża)  1.0*2.05*0.06	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.123	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.123</b>
<b>5</b>		<b>ST - 1.0. ST - 1.1. ST - 1.2 DRZWI WEWNĘTRZNE DO GABINETÓW</b>			
<b>6</b>		<b>KARŁOWICZA 4 PRZYCHODNIA LEKARSKA - Skrzydło drzwiowe 90 cm (otwór 1,00 x 2,05-2,15) - 4 szt.</b> <b>1. Gabinet nr 15</b> <b>2. Gabinet nr 19</b> <b>3. Gabinet nr 20</b> <b>4. Gabinet nr 22</b>			
13 d.6	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 Krotność = 4 1.0*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
14 d.6	KNR-W 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych lub drewnianych fabrycznie wykończonych powierzchni otworu ponad 2.0 m 2 w ścianach z cegieł. W pozycji należy uwzględnić koszt pianki poliuretanowej i kotew stalowych Krotność = 4 1.0*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
15 d.6	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm Krotność = 4 2.05*2+1.0	m		
			m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
16 d.6	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kolorystyka zbliżona do stanu przed wymianą drzwi Krotność = 4 5.1*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.275</b>
17 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- laminowane białe - szerokość skrzydeł 90 cm; - wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa - Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu; - skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem - skrzydło zawieszona na trzech zawiasach; - laminowane - w kolorze białym - zarówno skrzydło jak i ościeznica; - skrzydło pełne bez tłoczenia i bez szybek; - zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych); - uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy; - kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, klamkę z szyldem bez progu); - wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe wewnętrzne do lokali; - gwarancja: na drzwi 24 m-ce, na wykonane prace budowlane 24 m-ce	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.6	KNR-W 4-01 0109-13 + KNR-W 4-01 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + ościeznicy + gruz z ościeża) Krotność = 4 1.0*2.05*0.06	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	   0.123	   <b>0.123</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.123</b>
<b>7</b>		<b>ul. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 1A - PRZYCHODNIA LEKARSKA</b> <b>1. SAWIMED -(drzwi między Poradnią dzieci zdrowych, a przejściem do Rejestracji w Poradni)- szt1</b> <b>2. Poradnia Pielęgniarek Opiekun -szt,1</b>			
19 d.7	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeźnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 Krotność = 2 1.0*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.050	  <b>2.050</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
20 d.7	KNR-W 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie ościeznic stalowych lub drewnianych fabrycznie wykończonych o powierzchni otworu ponad 2.0 m 2 w ścianach z cegieł. W pozycji należy uwzględnić koszt pianki poliuretanowej i kotew stalowych Krotność = 2 1.0*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.050	  <b>2.050</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
21 d.7	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm Krotność = 2 2.05*2+1.0	m  m	  5.100	  <b>5.100</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
22 d.7	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kolorystyka zbliżona do stanu przed wymianą drzwi Krotność = 2 5.1*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.275	  <b>1.275</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.275</b>
23 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- laminowane białe - szerokość skrzydeł 90 cm; - wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa - Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu; - skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem - skrzydło zawieszona na trzech zawiasach; - laminowane - w kolorze białym - zarówno skrzydło jak i ościeznica; - skrzydło pełne bez tłoczenia i bez szybek; - zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych); - uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy; - kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, klamkę z szyldem bez progu); - wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe wewnętrzne do lokali; - gwarancja: na drzwi 24 m-ce, na wykonane prace budowlane 24 m-ce	szt           szt	           2.000	           <b>2.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24 d.7	KNR-W 4-01 0109-13 + KNR-W 4-01 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + ościeznicy + gruz z ościeża) Krotność = 2 1.0*2.05*0.06	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	   0.123	   <b>0.123</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.123</b>
<b>8</b>		<b>ul. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 1A - PRZYCHODNIA LEKARSKA</b> <b>1. Poradnia Pielęgniarek Opiekun -szt,1</b>			
25 d.8	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeźnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	  <b>1.845</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
26 d.8	KNR-W 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie ościeznic stalowych lub drewnianych fabrycznie wykończonych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	  <b>1.845</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
27 d.8	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 2.05*2+0.9	m  m	  5.000	  <b>5.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28 d.8	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kolorystyka zbliżona do stanu przed wymianą drzwi 5.0*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.250	  <b>1.250</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>

